

Tehniskā specifikācija  
**Modulējošā elektropiedziņa AUMA ar vadības bloku AUMA MATIC AM01.1**

001 (SAMMET OY control damper DN300)

SQRAM10 2-63-D400/50-10-11-6-8-21.4-K25-F10

Maksimālais izejas vērpes moments 600Nm, modulācija 300 Nm  
Aizvēršanas laiks 63 sec., 90 grad., versija RR, aizvēršanās pulksteņa rādītāja virzienā  
Pozīcijas mehāniskais indikators, indikatora rokas rats

IP68; -30 grad....+70 grad.

Pamata elektrobarošana 400VAC/50Hz/3F

Gala slēdži un vērpes momenta slēdzis

Vadības signāls 4...20mA, AUMA MATIC AM01.1

1 atgriezeniskās saites signāls 4...20 mA, tekošais stāvoklis

Uzstādīšanas atloks F10

Uzmava K25, iekšējais diametrs 25 mm, ar 1 ierievja riavu

Savienojumu shēma MSP1110KC3-F28E1 TPA00R1AA-0E1-000

Iekārtu piegādes laiks 2 mēneši.

Iekārtu garantija 2 gadi

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84,  
Ventspilī, vai pa e-pastu – [vent.siltums@ventspils.lv](mailto:vent.siltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.11.2018. līdz plkst. 15:00

Pirms piedāvājuma iesniegšanas veikt izmēru precizēšanu.

Kontakttālrunis 29474949.

G.Briedis

