



**S1-III**

Ārējā apdare - krāsojums  
 KS grunts fasādei  
 Minerālais dekoratīvais apmetums Sakret SBP  
 (vai analogs). Faktūra - biežpiens. 2  
 Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs) 1  
 Armējošā javas kārtā Sakret BAK (vai  
 analogs) ar stiklušķiedras sietu 160 g/m<sup>2</sup> 4-6  
 Fasādes siltumizolācija -  
 Paroc FAS B (vai analogs)  $\lambda=0.037W/(mK)$  120  
 Līmjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20  
 Virsmas saķeres grunts Sakret UG (vai analogs)  
 Esošā ēkas ārsiena

**S2-III**

Ārējā apdare - krāsojums  
 KS grunts fasādei  
 Minerālais dekoratīvais apmetums Sakret SBP  
 (vai analogs). Faktūra - biežpiens. 2  
 Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs) 1  
 Armējošā javas kārtā Sakret BAK (vai  
 analogs) ar stiklušķiedras sietu 160 g/m<sup>2</sup> 4-6  
 Fasādes siltumizolācija -  
 Paroc FAS B (vai analogs)  $\lambda=0.037W/(mK)$  150  
 Līmjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20  
 Virsmas saķeres grunts Sakret UG (vai analogs)  
 Esošā ēkas ārsiena

**S3**

Ārējā apdare - krāsojums  
 KS grunts fasādei  
 Minerālais dekoratīvais apmetums Sakret SBP  
 (vai analogs). Faktūra - biežpiens. 2  
 Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs) 1  
 Armējošā javas kārtā Sakret BAK (vai  
 analogs) ar stiklušķiedras sietu 4-6  
 Logu aillas siltumizolācija -  
 Paroc FAS 3 (vai analogs)  $\lambda=0.037W/(mK)$  30  
 Līmjava Sakret BAK (vai analogs) 10  
 Virsmas saķeres grunts Sakret UG (vai analogs)  
 Esošā ēkas logu aillas virsma

**S4**

Ār  
 Ze  
 an  
 Ar  
 an  
 Lo  
 Pa  
 Ar  
 LT  
 Vi  
 ar  
 Et